

Продукты для нарезания резьбы

Специальные продукты для нарезания, накатки и формовки резьбы, а также глубокого сверления, сверления концевыми фрезами, ступенчатыми сверлами.

Продукты приготовлены на основе минерального масла и активных присадок, что обеспечивает высокую точность размеров и длительный срок службы нарезного инструмента.

Обрабатываемые материалы: стали, высоколегированные и нержавеющие стали, титан и его сплавы, отличные результаты при работе с HARDOX.

Используемое оборудование: резьбонарезные манипуляторы, сверлильные, расточные и токарные станки, слесарные работы.

Паста ZET / Паста ZET CF

Преимущества	высокая скорость нарезания резьбы не оставляет следов на деталях повышенная стойкость инструмента высокое качество обработанных поверхностей и точность размеров отверстий Паста ZET CF не содержит хлорпарафинов и рекомендована для обработки алюминия.		
Характеристики	Консистенция	NLGI 2	
	Температура вспышки	> 190	°C
Способ нанесения	Способ нанесения кистью. Паста наносится непосредственно на сверла, метчики, фрезы и подобные осевые инструменты. Оптимально подобранная вязкость пасты позволяет использовать ее в тех случаях, когда применяемые ранее более жидкие продукты не удерживаются на поверхности режущего инструмента. Упаковка – 0,5 кг и 10 кг.		

Масло ZET -cut 678

Преимущества	Сбалансированный состав присадок, в том числе фосфора и серы в составе масла ZET -cut 678 гарантирует длительный срок службы инструмента и отличное качество обработанной поверхности. Упаковка – 5, 20, 208 литров.		
Характеристики	Плотность (20 °C)	0,8719	g/cm ³
	Вязкость (40 °C)	14	mm ² /S
	Температура вспышки	> 190	°C
	Цвет ASTM	1-2	

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).
 Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.