



Техническое описание ZET-cut 630

ZET-cut 630

Дата: 03.05.2007

Высокопроизводительная масляная СОЖ для широкого спектра применения.

Применение	Масло для металлообработки с чрезвычайно широким спектром применения. Для обработки резанием, нарезания резьбы, развертывания, накатки резьбы, обкаточного фрезерования, зубодолбежных, зубошевиговальных и др операций. Труднообрабатываемых материалов, высоколегированные стали и сплавов титана и т.д.		
Характеристики	Плотность (15 °С)	0,885	g/cm ³
	Вязкость (40 °С)	22	mm ² /S
	Температура вспышки	> 200	°С
	Цвет ASTM	2	
Хранение	Хранение на складе при температуре от +5 до +30°С, срок годности 12 месяцев		
GGVS Обозначение	нет рапределения по категориям нет обозначения опасного материала		

**Соответствует требованиям TRGS 611
DIN EN ISO 9001:2000**

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Поэтому из него не могут вытекать обязательства правового характера и претензии какого-либо вида. Технические характеристики являются ориентировочными нормативными значениями, но не спецификациями. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE GmbH - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эксклюзивный дистрибьютор ZET-CHEMIE GmbH в РФ

8(812) 448-75-58 ; 8(812) 932-63-28.

www.zet-chemie.ru